

itape



INTERPACK
BRAND PACKAGING SYSTEMS



CE10-P WAT

ガムテープ製函機

ガムテープ（水テープ）で封緘されたケースは、最も安全な梱包手段です。ガムテープおよびガムテープ繰出し機のリーダーであり続ける IPG の革新とコミットメントが、独自のガムテープ製函機の開発を促進しました。IPG の CE WAT 垂直フォーマット製函機は、ダンボールケースをシート状態から開函し、ケース底面の内外フラップを折り込んだ後ケースの底部にガムテープ貼りを行う、オペレータ不要の自動製函機です。

特徴と利点

- 1 分間に最大 10 ケースを製函
- ケース底面の内外フラップをエア駆動で折り込み
- ケースサイズ調整は工具も部品交換も不要で迅速
- キャスター、ケース・オンデマンド・センサー、テープ残量／テープ無し警告は標準装備
- アナログ・カウンターでケースサイズを簡単にセットアップ
- 動力ホッパーの積載能力は 1219mm（約 135～150 ケース）
- 最大 6 個の吸着カップで確実にケースを開函
- 動力ホッパーリフト
- ケース開函時のエラーは視覚および音で警告



800-972-4675 | itape.com

ipg®
intertape
polymer
group®

製品仕様

仕様	CE10-P WAT
最小ケースサイズ	254mm (L) x 177mm (W) x 127mm (H)
最大ケースサイズ	558mm (L) x 406mm (W) x 558mm (H)
処理能力/分	最大 10
テープ幅	70~78mm
搬送レベル	629~698mm
機械重量	1088kg
機械サイズ	2463mm (L) x 3937mm (W) x 1727mm (H)



1
自動/手動モード
エラー警告表示



2
モーター駆動による
ケース開函



3
アナログカウンターで
シワ幅に切替え



4
ホッパーの積載能力
は最大 150 ケース



5
最長 1371 メートルの
テープロール



6
ケース底面の内外フリップを
モーター駆動で折り込み



ガムテープには様々な印刷が可能であり、ロゴ、QRコード、取扱方法、その他のテキストの印刷等、カスタマイズ印刷も可能です。詳しくは販売店にお尋ねください。



パックウェル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場1-11-17

Tel: 048-711-3789 Fax: 048-711-3797

<http://www.pacwell.co.jp>